

# 体温とマスクを検出するAI認証端末

非接触で体温測定、AI顔認証でマスクを検知！

Point  
1

非接触で体温測定

端末に触れることなく体温測定

Point  
2

AI顔認証 + マスク着用確認

マスク着用時でも高い認証精度。

Point  
3


異常検知時に音声アラーム



マスク未着用者や異常体温を発見すると画面表示とアラーム音でお知らせします。



管理ソフトによる一元管理も可能

- ・個人と体温を紐づけて、体温測定結果の管理が可能
- ・顔認証の一元管理
- ・カード/指紋情報の管理も可能
- ・管理画面でリアルタイムにアラート通知を確認



<b>赤外線放射温度タイプ</b> <b>(Speed Face V5L(TD))</b> 画面サイズ：5インチ 温度測定距離：30～50cm 保証期間：1年保証	 + <b>管理ソフト</b> (ライセンス)	<b>180,000円</b>
<b>専用スタンド</b> <b>(FT-S88/FT-S33)</b>		FT-S88 <b>30,000円</b> FT-S33 <b>24,000円</b>
FT-S88 高さ：70～110cm 重さ：4.5kg	FT-S33 高さ：33cm 重さ：2.9kg	
<b>セットアップ費</b>	設置・設定・専用スタンド組み立て	<b>30,000円</b>

※消費税別、次年度保守費は製品価格の15%

※AI端末は、“放射温度計タイプ”と“サーモグラフィタイプ”の2タイプ（次頁）





詳しくはこちら 飛天ジャパン株式会社  
<https://ftsafeco.jp/products/speed-pro-face/>



製品紹介動画はこちら

お問い合わせ

## 製品仕様

製品名	ProFace X(TD)	SpeedFace-V5L(TD)	ProFace X(TI)	SpeedFace-V5L[TI]
製品写真				
画面サイズ	8インチ	5インチ	8インチ	5インチ
測定距離	0.3m~0.5m	0.3m~0.5m	0.3m~1.2m	0.3m~1.2m
検温方式	<b>赤外線</b>	<b>赤外線</b>	<b>サーモグラフィ</b>	<b>サーモグラフィ</b>
拡張性	電気錠と連携、専用ソフトAPI連携、AD連携、勤怠管理ソフト Wifi対応（技術適合証明済み）			
強み	生体認証AIエンジン、ハードウェア製造、管理ソフトによる自社一元管理			

## 活用シーン



オフィス



店舗



イベント会場



学校



工場



コールセンター

詳しくはこちら 飛天ジャパン株式会社  
<https://ftsafte.co.jp/products/speed-pro-face/>

製品紹介動画  
[はこちら](#)



## お問い合わせ